



Продукт	
Назва продукту	Астрономічний телескоп
Модель	АТ-1
SKU	7789
Технічні характеристики	
Роздільна здатність фото	30 МП 1,5°x1,1°, 24 МП 1,5°x1,1°, 16 МП 1,5°x1,1°, 8 МП 1,5°x1,1°, 5 МП 1,5°x1,1°, 1,2 МП (спостереження за Місяцем), VGA (спостереження за Всесвітом)
Роздільна здатність відео	4K 1,5°x0,9°, 2,7K 1,4°x0,9°, FHD 1,3°x0,8°, 1080P 1,5°x1,1°, HD 1,5°x0,9°, HD 60FPS 1,5°x0,9°, HD (спостереження за Місяцем), VGA (спостереження за Всесвітом)
Збільшення	Збільшення 350x
Фокусування	Ручне фокусування
Окуляр	+4/-4 (регулювання компенсації зору для короткозорості / далекозорості)
Дисплей	IPS HD-екран (зовнішній екран: 3 дюйми, внутрішній екран: 10 дюймів)
Носій інформації	TF-карта (до 512 ГБ, рекомендуються карти вище рівня 10)
Інтерфейс USB	TYPE-C
Діафрагма	F4.0
Автоматичне вимкнення	ВИМКНЕНО/1 хв/3 хв/5 хв/10 хв
Фокусна відстань	300 мм
Діафрагма головного дзеркала	78 мм
Вибір розділу	1/2/3
Серійна зйомка	3/5/10 фото
Автоматична фотозйомка	3 с/5 с/10 с
Тип батареї	Вбудований літійовий акумулятор 4500 мАг, перезаряджається
Формат файлу	Відео: AVI, фото: JPG
Вбудований мікрофон і динамік	Так
Цифровий зум	18-кратний цифровий зум
Джерело живлення	Вбудований літійовий акумулятор 2500 мАг, перезаряджається, доступне зовнішнє джерело живлення
Мова OSD	Можливість вибору з декількох мов
Кнопка	Сенсорна кнопка стабілізації зображення
Фізичні характеристики	
Розмір	371*92*135 мм / 960 г
Робоча температура	Від -20 °C до +50 °C
Температура зберігання	Від -30 °C до +60 °C
Аксесуари	USB-кабель, інструкція, сумка для перенесення, штатив, зовнішній екранний світлозахисний екран, серветка для чищення

- 5-мегапксельний CMOS-сенсор Ultra Starlight
- Перемикач між внутрішнім і зовнішнім подвійним екранами, 7 рівнів регулювання яскравості
- Зовнішній екран з можливістю перемикач між різними кутами
- Регульована фокусна відстань об'єктива

- Роздільна здатність відео 4K
- Вбудований літійовий акумулятор ємністю 4500 мА·год, що перезаряджається
- Зовнішній сенсорний екран
- IP54