



- Digitální fotoaparát s megapixely
- Video 1920 x 1080/30 fps
- 6 měsíců pohotovostního režimu
- Dosah IR blesku 20 m
- Doba spuštění: 0,2 sekundy
- Vzdálenost spuštění 20 m
- Ochrana proti stříkající vodě (třída ochrany IP 66)

Produkt	
Název produktu	Mini lovecká kamera
Model	HC-2
SKU	7791
Specifikace	
Obrazový snímač	2 megapixelový digitální fotoaparát
Velikost statického obrazu	20 MP: 6144 x 3456 (interpolováno); 16 MP: 5376 x 3024 (interpolováno); 12 MP: 4608 x 2592 (interpolováno); 8 MP: 3840 x 2160 (interpolováno); 5M: 3072 x 1728 (interpolováno); 3M: 2304 x 1296; 1M: 1280 x 720;
Videoklip	1920 x 1080/30 ps; 1280 x 720/30 fps; 848 x 480/30 fps; 720x480/30fps; 640x480/30fps;320x240/30fps
Formát souboru	JPG/AVI
Úhel objektivu	f=3,62 mm; F/NO2,2; FOV=60°; Automatický IR filtr
LCD displej	2,0" TFT (128X160)
Paměť	Externí paměť (SD karta, třída 6 a vyšší, až 512 GB)
Ovládací klávesnice	6 tlačítek
Počet IR lamp	2 ks (vysoký výkon / 850 nm)
Dosah IR blesku	20 m
Spouštěcí vzdálenost	20 m (pod 77 °F/25 °C při normální úrovni)
Úhel snímání PIR	40
Spouštěcí čas	0,2 sekundy (při použití 4G TF karty);
Interval spuštění	5 s – 60 min; programovatelné
Počet snímků	1/2/3/10;
Délka videa	3 sekundy–10 minut; programovatelné
Účinnost	Denní doba: 1 m–nekonečno; noční doba: 1,5 m–18 m
Fotoaparát + video	Nejprve pořídíte fotografii, poté video
Časové razítko	Zapnuto/vypnuto; včetně sériového čísla, teploty a fáze měsíce
Časosběr	Zapnuto/vypnuto; programovatelný časový posun
Komprimované video	Časový posun videa TL 3 sekundy–24 hodin
Nekonečné snímání	Zapnuto/vypnuto;
Periodické snímání	Časový posun 1 sekunda ~ 24 hodin
Sériové číslo zařízení	4 číslice nebo 26 písmen nastavitelných uživatelem
Vestavěný mikrofón/reproduktor	Ano
Automatické rozlišování obrázků	Barevné snímky ve dne/černobílé snímky v noci
Automatický spořič obrazovky	Automatický spořič obrazovky po 2 minutách bez ovládání klávesnicí
Rozhraní PC	TYPE-C USB2.0
Napájení	4xAAA; externí 6V napájecí zdroj, minimálně 2A
Doba pohotovostního režimu	přibližně 6 měsíců
Zamykatelné	Volitelné
Ochrana heslem	4místná čísla
Ochrana proti stříkající vodě	Ochrana proti stříkající vodě (třída ochrany IP 66)
Fyzické specifikace	
Rozměry a hmotnost	-20 °C do +60 °C
Provozní teplota	-30 °C do +70 °C
Skladovací teplota	104 × 74,6 × 43 mm