



- Мегапіксельна цифрова камера
- Відео 1920x1080/30 кадрів в секунду
- 6 місяців в режимі очікування
- Діапазон інфрачервоного спалаху 20 м
- Час спрацювання: 0,2 секунди
- Відстань спрацювання 20 м
- Захист від бризок води (клас захисту IP66)

Продукт	
Назва продукту	Міні-камера для мисливців
Модель	HC-2
SKU	7791
Технічні характеристики	
Датчик зображення	2-мегапіксельна цифрова камера
Розмір нерухомого зображення	20 МП: 6144x3456 (інтерпольоване); 16 МП: 5376x3024 (інтерпольоване); 12 МП: 4608x2592 (інтерпольоване); 8 МП: 3840x2160 (інтерпольоване); 5 МП: 3072x1728 (інтерпольоване); 3 М: 2304*1296; 1 М: 1280*720;
Відеоролик	1920x1080/30ps ; 1280x720/30fps ; 848x480/30fps; 720x480/30fps; 640x480/30 кадрів/с; 320x240/30 кадрів/с
Формат файлу	JPG/AVI
Кут огляду об'єктива	f=3,62 мм; F/NO2,2; FOV=60°; Автоматичний ІЧ-фільтр
РК-дисплей	2,0" TFT (128X160)
Пам'ять	Зовнішня пам'ять (карта SD, клас 6 і вище, до 512 ГБ)
Клавіатура управління	6 клавiш
Кількість ІЧ-ламп	2 шт. (висока потужність /850 нм)
Діапазон ІЧ-спалаху	20 м
Відстань спрацювання	20 м (нижче 77°F/25°C при нормальному рівні)
Кутовий діапазон спрацювання PIR	40°
Час спрацювання	0,2 секунди (при використанні TF-карти 4G);
Інтервал спрацювання	5 сек. - 60 хв; програмований
Кількість знімків	1/2/3/10;
Тривалість відео	3 сек. - 10 хв.; Програмований
Ефективність	День: 1 м - нескінченність; Ніч: 1,5 м - 18 м
Камера + відео	Спочатку зніміть фото, потім відео
Часовий штамп	Увімкнути/вимкнути; Включити серійний номер, температуру та фазу місяця
Часовий проміжок	Увімкнути/вимкнути; Програмований інтервал
Стиснене відео	Інтервал відео TL 3 секунди ~ 24 години
Безперервна зйомка	Увімкнути/вимкнути;
Періодична зйомка	Інтервал 1 секунда ~ 24 години
Серійний номер пристрою	4 цифри або 26 літер, встановлюються самостійно
Вбудований мікрофон/динамік	Так
Автоматичне розпізнавання зображень	Кольорові зображення вдень/чорно-білі зображення вночі
Автоматичний екран-заставка	Автоматичний екран-заставка через 2 хвилини, якщо клавіатура не використовується
Інтерфейс ПК	TYPE-C USB2.0
Джерело живлення	4xAA; зовнішнє джерело живлення 6 В, мінімум 2 А
Час роботи в режимі очікування	приблизно 6 місяців
Можливість блокування	Опціонально
Захист паролем	4-цифрові номери
Захист від бризок води	Захист від бризок води (клас захисту IP 66)
Фізичні характеристики	
Розміри та вага	Від -20 °C до +60 °C
Робоча температура	Від -30 °C до +70 °C
Температура зберігання	104 × 74,6 × 43 мм