



- 32 megapixelový digitální fotoaparát
- 4K/10FPS, 2,7K/20FPS, 1080P/30FPS, video
- 8 měsíců pohotovostní doby
- Dosah IR blesku 20 m
- Doba spuštění: 0,2 sekundy
- Vzdálenost spuštění 20 m
- Modul Wi-Fi
- Dálkové ovládání
- Ochrana proti stříkající vodě (třída ochrany IP 56)

Produkt	
Název produktu	WiFi kamera pro sledování
Model	HC-3
SKU	7792
Specifikace	
Obrazový snímač	8 megapixelový CMOS snímač
Rozlišení obrazu	48 MP; 32 MP (6480 x 4860 P), 20 MP: 5200 x 3900, 16 MP: 4608 x 3456, 12 MP: 4000 x 3000, 8 MP: 3264 x 2448, 5 MP: 2592 x 1944, 3 MP: 2048 x 1536, 1 MP: 1280 x 960
Rozlišení videa	3840 x 2160/10 fps, 2688 x 1520/20 fps, 1920 x 1080/30 fps, 1280 x 720/60 fps, 1280x720/30 fps, 720x480/30 fps, 640x480/30 fps, 320x240/30 fps
Formát souboru	JPG/AVI
Úhel objektivu	f=3,3 mm, F/NO 2,0, FOV=105, automatický IR filtr
LCD displej	2,4" TFT 720*320
Paměť	Externí paměť (TF karta, třída 6 a vyšší, až 512 GB)
Ovládací klávesnice	8 tlačítek
Modul Wi-Fi	Ano
Počet IR lamp	2 ks vysoký výkon
Dosah IR blesku	20 m
Spouštěcí vzdálenost	65 ft/20 m (pod 77 °F/25 °C při normální úrovni)
Citlivost PIR	Vysoká/normální/nízká
Úhel snímání PIR	Hlavní PIR (60°) + boční PIR = 120
Spouštěcí čas	0,2 sekundy
Interval spuštění	5 sekund – 60 minut, programovatelné
Počet snímků	1/2/3/6/10,
Délka videa	3 sekundy – 10 minut, programovatelné
Účinnost	Denní doba: 1,5 m – nekonečno, noční doba: 1,5 m – 20 m
Fotoaparát + video	Nejprve pořídit fotografii, poté video
Časové razítko	Zapnuto/vypnuto, včetně sériového čísla, teploty a fáze měsíce
Časosběr	Zapnuto/vypnuto, programovatelný časový posun
Komprimované video	Časový posun videa TL 3 sekundy ~ 24 hodin
Nekonečné snímání	Zapnuto/vypnuto (pokud je zapnuto, nejstarší dokumenty budou smazány, když se paměťová karta zaplní)
Cílová doba záznamu 1	Časový posun 1 sekunda ~ 24 hodin
Cílová doba záznamu 2	Časový posun 1 sekunda ~ 24 hodin
Sériové číslo zařízení	4 číslice nastavitelné uživatelem.
Vestavěný mikrofón/reproduktor	Ano
Automatické rozlišování obrazů	Barevné snímky ve dne/černobílé snímky v noci.
Automatický spořič obrazovky	Automatický spořič obrazovky po 2 minutách bez ovládání klávesnicí.
TV výstup	Ano
Rozhraní PC	Mini USB 2.0
Napájení	4xAA, rozšiřitelné na 8xAA, externí 6V napájení, minimálně 1,5 A.
Doba pohotovostního režimu	Přibližně 12 měsíců.
Zamykatelné	Volitelné
Ochrana heslem	4místná čísla
Ochrana proti stříkající vodě	Ochrana proti stříkající vodě
Fyzická specifikace	
Rozměry a hmotnost	přibližně 136 × 90 × 76 mm / 260 g
Provozní teplota	-20 °C do +60 °C
Skladovací teplota	-30 °C do +70 °C