Ork Hunter

NIGHT HB-5

UA



Ork Hunter NIGHT HB-5 — це цифровий прилад нічного бачення з подвійною системою дисплеїв та 7-рівневим регулюванням яскравості. Оптична система оснащена об'єктивом із фокусною відстанню 25 мм та світлосилою f/1.2, що забезпечує кут огляду 10 градусів та 6-кратне цифрове збільшення. Пристрій оснащений інфрачервоним світлодіодним підсвічувачем 850 нм потужністю 3 Вт із 7-рівневим регулюванням інтенсивності, що забезпечує дальність спостереження 650-700 м у повній темряві та до 1000 м за умов слабкого освітлення. Підтримує чотири колірні режими: кольоровий, чорно-білий, зелений та ІЧ. Записує відео з роздільною здатністю до 1920×1080 та фото до 4032×3024, з двома слотами для карт TF ємністю до 512 ГБ кожна. Живлення від літієвого акумулятора ємністю 3600 мАг. Розміри 135×125×58 мм, вага 342 г. Робочий температурний діапазон від -20°C до +40°C.

Деталі продукту	
Модель	NIGHT HB-5
SKU	7057
Лінза	
Діафрагма	F1.2
Фокусна відстань	25 мм
Кут огляду	10°
Цифрове масштабування	6x
Дисплей	
Дисплей	Подвійний
Регулювання яскравості	7 рівнів
Підсвітка	
Довжина хвилі	850 nm
Потужність	3 Вт
Інтенсивність ІЧ	7 рівнів
Нічне бачення	
Дальність огляду (темрява)	650 - 700 м

Дальність огляду (низька освітленість)	≥ 1000 м
Кольорові режими	Колір, B&W, Зелений, ІЧ
Запис	
Роздільна здатність фото	4032 × 3024 * 2, 3920 × 2940 * 2, 3264 × 2448 * 2, 2592 × 1944 * 2 , 2048 × 1536 * 2 , 1600 × 1200 * 2, 1280 × 960 * 2, 640 × 360 * 2
Роздільна здатність відео	1920 × 1080 * 2, 1440 × 1080 * 2, 1280 × 720 * 2, 640 × 360 * 2
Частота кадрів	Авто, 5 кадрів/с, 10 кадрів/с, 15 кадрів/с, 20 кадрів/с, 25 кадрів/с, 30 кадрів/с
Мітка часу	Дата і час на фото- та відеофайлах
Підтримка tF-карти	≤512 Гб x 2
Зовнішні інтерфейси	
USB порт	USB Type C
Слот для SD-карт	так
Живлення	
Тип батареї	Літій
Ємність батареї	3600 мАг
Автоматичне вимкнення	Вимк, 1 хв, 3 хв, 5 хв, 10 хв
Механічні характеристики	
Розміри	135 x 125 x 58 мм
Вага	342 г
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95 % відносної вологості (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °C
Температура зберігання	-30 - 50 °C
Загальні	
Гарантія	2 роки